

DINITROL 500

Однокомпонентный полиуретановый клей.

- Характеристики:** DINITROL 500 – это однокомпонентный полиуретановый клей, сохнувший от естественной влажности воздуха, со следующими свойствами:
- Высокая прочность и долговечность
 - Не содержит растворителя
 - Хорошая устойчивость к износу
 - легко наносится
 - быстро сохнет
 - устойчив к провисанию, прогибу
- Применение:** DINITROL 500 - продукт предназначен и разработан для обработки поверхности в сочетании с DINITROL продуктами приклеивании автомобильных стекол.
- Нанесение:** Все обрабатываемые поверхности должны быть очищены и обезжирены.
Вклеиваемое стекло должно предварительно обрабатываться DINITROL 520, 528, 530, 582, 7450.
Для PUR RIM-инкапсулированного стекла перед вклеиванием DINITROL 500 должен применяться DINITROL 540 PUR-реактиватор.
При замене стекла после срезания старого слоя полиуретана на фланце стекла подождите 1 – 2 мин., а потом наносите DINITROL 500. Это обеспечит лучшую адгезию.
Если старый слой полиуретана на фланце стекла отсутствует в качестве субстрата для DINITROL 500, то для достижения лучшего результата нанесите DINITROL 528 или 530 на чистый окрашенный фланец.
DINITROL 500 можно наносить как на стекло, так и на кузов автомобиля.