

## DINITROL 445

- Свойства:** DINITROL 445 - это эластичный антикоррозионный продукт черного цвета, который защищает также от бомбардировки дорожного гравия. Он имеет шумоизоляционный эффект и его можно окрашивать. Он не содержит агрессивных растворителей, таких как хлорированные углеводороды, и не воздействует на покрытие ПВХ.
- Назначение:** DINITROL 445 используется для защиты днища, колесных арок, спойлеров и порогов автомобилей, от коррозии и бомбардировки гравия. Его можно использовать на легковых, грузовых автомобилях и на прицепах как на стадии их производства, так и при ремонтных работах.
- Применение:** Перед использованием необходимо хорошо перемешать, если используется аэрозольная упаковка, необходимо перемешивать до появления четко слышимых ударов шарика внутри емкости (не менее 1 минуты). Обрабатываемые поверхности (днище автомобиля, колесные арки, скрытые полости дверей, крышка багажника и т.д.) должны быть абсолютно сухими и без следов ржавчины и жиров. (При необходимости может потребоваться мойка днища и на новых автомобилях необходимо удалить все остатки воска).
- Наносить DINITROL 445 на обрабатываемые поверхности можно с помощью пневматического пистолета любого типа при рабочем давлении 4 – 5 атм. Наилучшее распыление достигается с расстояния приблизительно 30 см. Чтобы получить оптимальную защиту от коррозии, необходимо наносить многослойное мокрое покрытие толщиной 1 – 2 мм веерообразными движениями. В колесные арки, где требуется более стойкая защита от бомбардировки дорожного гравия и абразивного износа, необходимо наносить более толстый слой.
- Сушка проводится при нормальной комнатной температуре. На сухую пленку продукта можно наносить акриловую ремонтную краску любого цвета. При использовании двухкомпонентных или целлюлозных красок пленка продукта должна быть абсолютно сухой. Сушка горячим воздухом уменьшит время высыхания.
- ВНИМАНИЕ:** Продукт не наносить на тормозные барабаны, тормозные диски или систему выхлопа отработавших газов.