

DINITROL 530

Грунт для стекла / металла

Характеристики: DINITROL 530 – это стекольный / покрасочный грунт черного цвета на основе растворителя, сохнувший физико-химическим путем (испарения и от влажности воздуха). Предназначен для подготовки очищенного и активированного стекла автомобиля перед клеиванием полиуретановым клеем DINITROL.

DINITROL 530 улучшает адгезию полиуретанового герметика на наносимые поверхности, а также предупреждает старение герметика под воздействием УФ-лучей.

DINITROL 530 имеет также антикоррозийные свойства и низкую электропроводность.

Применение: Как и любой грунт или покрасочная система, содержащие пигменты, емкость с материалом необходимо хорошо потрясти для равномерного распределения частиц. Для этой цели в емкость помещают маленькие шарики.

После гомогенизации грунт нужно наносить шерстяной салфеткой или войлочным аппликатором. Наносите DINITROL 530 грунт на стекло, предварительно активированное DINITROL 520 стекольным активатором/ очистителем.

Если старый полиуретановый слой отсутствует на фланце стекла как субстрат для нового клея, DINITROL 530 нужно наносить на окрашенный фланец. Это создает хорошую основу для полиуретанового клея.

Если Вы поцарапаете фланец при снятии старого слоя, Вы должны нанести DINITROL 530 на голый металл для защиты от коррозии.

DINITROL 530 должен просохнуть хотя бы в течение 10 минут перед клеиванием.

Поскольку материал чувствителен к влаге, емкость нужно как можно меньше держать в открытом виде. Быстро закрывайте крышку. Защищайте материал от загрязнения.